Axialkolbenpumpen, variables Fördervolumen, offener Kreislauf
Axial piston pumps, variable delievery, open loop

Max Pressure Höchstdruck ▼	◀ [bar] Nominal pressure / Nenndruck	Type	Fördervolumen / Displacement [cm³/U] ▶	bei/at1500 U/min / rpm ▼	Gehäuse- größe Case size	max Drehzahl max rpm	Montageflansch Face mounting flange	Gewicht Weight	Leistungs- aufnahme Power Input
	450 420 350 275 260 240 210 175 105		11 14 22 25 34 48 65 75 100 130 140 200 250 270 370 440 540	l/min		[U/min-1]	Type	[kg]	kW bei 1500 min-1/U
300	260	PVM-011	11	13	A	3600	SAE "A" 2-Loch	17	8
400	350	PVWJ-011	11	13	A	3000	SAE "A" 2-Loch	15	10
300	260	PVM-014	14	18	A	3600	SAE "A" 2-Loch	17	10
310	275	PVWJ-014	14	18	A	3000	SAE "A" 2-Loch	15	11
300	260	PVM-022	22	30	A	3600	SAE "A" 2-Loch	17	16
240	210	PVWJ-022	22	30	A	3000	SAE "A" 2-Loch	15	13
400	350	PVWJ-025	25	35	B	3000	SAE "B" 2-Loch	31	23
300	260	PVM-025	25	35	B	2700	SAE "B" 2/4-Loch	33	18
300	260	PVM-034	34	46	B	2700	SAE "B" 2/4-Loch	33	23
275	240	PVWJ-034	34	46	B	3000	SAE "B" 2-Loch	31	22
300	260	PVM-046	46	65	B	2400	SAE "B" 2/4-Loch	33	32
210	175	PVWJ-046	46	65	B	2400	SAE "B" 2-Loch	31	22
400	350	PVG-048	48	65	B	2700	SAE "B" 2/4-Loch	25	45
300	260	PVM-065	65	86	B	3000	SAE "B" 2/4-Loch	34	44
300	260	PVM-064	65	88	C	2450	SAE "C" 2/4-Loch	62	44
400	350	PVWJ-064	65	86	C	2400	SAE "C" 2-Loch	47	59
400	350	PVG-065	65	86	B	2700	SAE "B" 2/4-Loch	25	62
300	260	PVM-075	75	99	B	3000	SAE "B" 2/4-Loch	34	52
300	260	PVM-076	75	106	C	2450	SAE "C" 2/4-Loch	62	53
275	240	PVWJ-076	75	106	C	2400	SAE "C" 2-Loch	47	50
300		PVG-075	75	106	B	2700	SAE "B" 2/4-Loch	25	55
300	260	PVM-098	98	136	C	2450	SAE "C" 2/4-Loch	62	68
210	175	PVWJ-098	98	136	C	2400	SAE "C" 2-Loch	47	46
400	350	PVG-100	100	136	C	2400	SAE "C" 2-Loch	50	93
300	260	PVM-130	130	183	C	2450	SAE "C" 2/4-Loch	62	94
140	105	PVWJ-130	130	183	C	1800	SAE "C" 2-Loch	62	41
300	260	PVG-130	130	183	C	2400	SAE "C" 2-Loch	50	93
400	350	PVK-140	140	200	D	1800	SAE "D" 4-Loch	91	128
400	350	PVG-150	150	210	D	2400	SAE "D" 4-Loch	78	134
450	420	PVV-200	200	266	E	1800)*	SAE "E" 4-Loch	161	208
400	350	PVV-250	250	327	E	1800)*	SAE "E" 4-Loch	161	225
400	350	PVK-270	270	379	F	1500	SAE "F" 4-Loch	250	244
300	240	PVK-370	370	512	F	1500	SAE "F" 4-Loch	250	242
500	450	PVV-440	440	610	-	1200)*	ISO 250 4-Loch	364	547
400	350	PVV-540	540	749	-	1200)*	ISO 250 4-Loch	364	510

PVM PVWJ PVG PVK PVV

Hinweis PVWH ist durch die PVWJ ersetzt

Note PVWH is replaced by PVWJ

)* höhere Drehzahlen auf Anfrage möglich higher rpm on request possible

Oilgear Towler GmbH Tel +49 (0) 6145 377 Fax +49 (0) 6145 30770 Mail info@oilgear.de Web www.oilgear.de